デジタル温湿度計

SK-120TRH

温度 外部温度 湿球温度 湿度 露点 校正対応

No.8130-00

¥26,800（税込¥28,140）

◆特　長

- ●湿球温度・露点も測定可能です
- ●コンパクトなポケットサイズです
- ●持ち運びに便利なソフトケース付です
- ●センサを埃などから保護できる、回転式の保護キャップ付です
- ●オートパワーオフ機能（時間設定可能）付です

◆仕　様

測 定 範 囲
温　　度：0.0～50.0℃
湿　　度：10.0～95.0%rh
湿 球 温 度：－5.0～49.0℃
※温度・湿度の測定範囲において演算表示
露　　点：－28.0～49.0℃
※温度・湿度の測定範囲において演算表示
外部センサ(温度)：－19～70℃
測 定 精 度：温度±0.6℃
湿度±3%rh(20～90%rh、at20～30℃)　±5%rh(左記以外)
湿球温度±0.2℃(30～90%rh 演算精度)　±0.3℃(左記以外)
露点±0.5℃(40～90%rh 演算精度)　±1.0℃(左記以外)
外部温度センサ±1.0℃
電　　源：単4形アルカリ乾電池(LR03) 2本
寸法・質量：本体(W)48.4×(H)178.5×(D)24.7mm
約100g(乾電池含む)
外部温度センサ　センサパイプφ3.8×(L)100mm、
グリップφ12.5×(L)50mm　コード長 約1.2m
付　属　品：外部温度センサ 1本、ソフトケース(ネックストラップ付) 1個、
単4形アルカリ乾電池(LR03) 2本、取扱説明書 1冊
試験成績書 1枚、ハードケース 1個

ハードケース

◆用　途

温度、湿度を簡単に測定できます。
生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用ください。

デジタル温湿度計

SK-140TRH

温度 湿度 湿球温度 校正対応 JCSS

No.8134-00

¥27,800（税込¥29,190）

◆特　長

- ●持ち運びに便利なハンディタイプです
- ●オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します
- ●センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました
- ●指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です

◆仕　様

測 定 範 囲：温度0.0～50.0℃
湿度10.0～95.0%rh
測 定 精 度：温度±0.6℃、湿度±3%rh(at10～40℃)　±5%rh(左記以外)
電　　源：単4形アルカリ乾電池(LR03) 4本
寸法・質量：指示計 (W)68×(H)168×(D)31mm
プローブφ14(先端部)×(L)220mm(コード長510mm)
指示計 約190g(乾電池含む)、プローブ約83ｇ(コード含む)
付　属　品：単4形アルカリ乾電池(LR03) 4本、取扱説明書 1冊、
試験成績書 1枚、ハードケース 1個

ハードケース

◆用　途

温度、湿度を簡単に測定できます。
生産、物流、研究開発等の温湿度
管理にご活用ください。